



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.MIO62.B.01029/19

Серия **RU** № **0181930**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».

Место нахождения: 119530, Россия, город Москва, шоссе Очаковское, дом 34, помещение VII, комната 6. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, Дербеневская набережная, 11, помещение 60.

Телефон: +7(495)775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru.

Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11MIO62. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"

Место нахождения: 690054, Россия, Приморский край, город Владивосток, 2-я Шоссейная улица, дом 1, офис 3

Основной государственный регистрационный номер 1092539006284.

Телефон: +7(423)238-39-88. Адрес электронной почты: pdvpk@pdvpk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «YANCHENG TONGSHANG VALVE CO. LTD.»

Место нахождения: Китай, Xingyuan Road, Pump-Valve Industrial Park, Dafeng Economic Development Zone, Dafeng District, Yancheng City, Jiangsu Province, 325100

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная торговой марки «CAPRA VALVE (SUZHOU)» (согласно приложениям - бланки №№ 0691071, 0691072).

Продукция изготовлена в соответствии с стандартами согласно приложению - бланки №№ 0691071, 0691072.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481309108, 8481309908, 8481805990, 8481806320, 8481806390, 8481807320, 8481807399, 8481808120, 8481808199, 8481808502, 8481808508

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 307ИЛПМД, 308ИЛПМД, 309ИЛПМД, 310ИЛПМД, 311ИЛПМД, 312ИЛПМД от 03.09.2019 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации RA.RU.21BC05; акта анализа состояния производства от 30.08.2019 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; документации изготовителя: обоснования безопасности, паспортов, руководств по эксплуатации, сборочных чертежей, результатов расчетов на прочность, протоколов заводских испытаний, технологических регламентов и сведений о технологическом процессе, документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала, документов, подтверждающих характеристики материалов
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Условия транспортирования, хранения продукции 5(ОЖ4) согласно ГОСТ 15150-69. Срок службы оборудования – 30 лет. Срок хранения оборудования – 2 года до переконсервации. Оборудование относится к 3-ей и 4-ой категориям согласно ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.09.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 09.09.2024

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Родзиков Галина Александровна (Ф.И.О.)

Киргизов Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.01029/19

Серия RU № 0691071

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481806320, 8481806390	Арматура промышленная трубопроводная, торговой марки «CAPRA VALVE (SUZHOU)»: Задвижки: клиновые, ножевые, шиберные, номинальный диаметр до 1600 мм, максимально допустимое рабочее давление до 42 МПа	GB/T 12234 «Арматура трубопроводная общепромышленного назначения – стальные задвижки клиновые фланцевые и приварные» API 600 «Стальные задвижки для нефтяной и газовой промышленности» ASME B16.10 «Арматура, габаритные размеры и строительные длины» ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»
8481807399, 8481808120, 8481808199	Краны: шаровые, скребковые, с подъемным штоком, номинальный диаметр до 1500 мм, максимально допустимое рабочее давление до 42 МПа	GB/T 12237 «Арматура трубопроводная общепромышленного назначения – стальные шаровые краны фланцевые и под стыковую сварку» ASME B16.10 «Арматура, габаритные размеры и строительные длины» ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» ГОСТ 28343-89 «Межгосударственный стандарт. Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования»
8481808502, 8481808508	Затворы дисковые: поворотные, регулирующие, номинальный диаметр до 3000 мм, максимально допустимое рабочее давление до 42 МПа	GB/T 12238 «Арматура трубопроводная общепромышленного назначения – фланцевые и межфланцевые затворы дисковые поворотные» ASME B16.10 «Арматура, габаритные размеры и строительные длины» API 609 «Затворы дисковые поворотные: фланцевые, межфланцевые, галетного типа» ГОСТ Р 53673-2009 «Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия»
8481309108, 8481309908	Клапаны обратные: поворотные, подъемные, осевые, номинальный диаметр до 1600 мм, максимально допустимое рабочее давление до 42 МПа	GB/T 12236 «Арматура трубопроводная общепромышленного назначения – стальные поворотные обратные клапаны» ASME B16.10 «Арматура, габаритные размеры и строительные длины» ГОСТ 5761-2005 «Межгосударственный стандарт. Клапаны на

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Родзивон Галина Александровна
(Ф.И.О.)Киргизов Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.01029/19

Серия RU № 0691072

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» ГОСТ Р 53671-2009 «Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия»
8481807320, 8481807399	Клапаны запорные, номинальный диаметр до 600 мм, максимально допустимое рабочее давление до 42 МПа	GB/T 12235 «Арматура трубопроводная общепромышленного назначения - стальные фланцевые клапаны запорные и подъемные обратные клапаны» GB/T 12221 «Арматура трубопроводная стальная - строительная длина и размеры» ASME 16.34 «Арматура с фланцами, патрубками резьбовыми и под приварку» ASME B 16.10 «Арматура, габаритные размеры и строительные длины» ГОСТ 5761-2005 «Межгосударственный стандарт. Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»
8481805990	Клапаны регулирующие, номинальный диаметр до 500 мм, максимально допустимое рабочее давление до 42 МПа	IEC 60534 «Арматура регулирующая для технологических процессов» ISA S75.03 «Габаритные размеры для фланцевых корпусов регулирующих клапанов» FCI 70-2 «Стандарт контроля качества протечек седла клапанов регулирующих» ASME B 16.34 «Арматура с фланцами, патрубками резьбовыми и под приварку» GB/T 4213 «Промышленные пневматические регулирующие клапаны» GB/T 17213 «Клапаны регулирующие, производственные процессы, проверка и испытания» ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Родивон Галина Александровна
(Ф.И.О.)Киргизов Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)